


Leistungserklärung

Nr. 2013/1-1614



1. Produkttyp
Abdeck- und Übergangsplatten
nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer(n):
siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

3. Verwendungszweck:
Vorgefertigtes Bauteil für Einstiegs- und Kontrollschächte als Zugang,
Be- und Entlüftung von Entwässerungssystemen

4. Kontaktdaten Hersteller:
Betonsteinwerk Rohloff GmbH
Hamelner Straße 76, 37619 Bodenwerder

5. Kontaktdaten Bevollmächtigter:
Nicht relevant

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
4

7. Leistung der notifizierten Stelle gemäß harmonisierter Norm:
Nicht relevant

8. Leistung der notifizierten Stelle gemäß europäischer technischer Bewertung:
Nicht relevant

9. Erklärte Leistung des Bauprodukts:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Einstiegsöffnungen	DN 625 bzw. DN 800	DIN EN 1917 : 2002 / AC: 2008
Betondruckfestigkeit	C 40/50	
Mindestscheiteldruckfestigkeit	entfällt	
Vertikale Festigkeit	Fp = 120 kN	
Tragfähigkeit eingebauter Steigeisen	vertikale Tragkraft ≥ 2 kN anfängliche Durchbiegung ≤ 5 mm bleibende Durchbiegung ≤ 1 mm horizontale Ausziehkraft ≥ 5 kN	
Wasserdichtheit	Keine Undichtigkeit oder andere sichtbare Mängel während der Prüfzeit (Prüfdruck 1 bar)	
Dauerhaftigkeit	ausreichend für normale Gebrauchsbedingungen	

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Gerhard Rohloff, 30.06.2013